



LABORATORIOS BRENES LTDA.

NIT. 900.074.889 -2

Productos industriales e institucionales para el mantenimiento de su empresa, fábrica, oficina, edificios, universidades, clínicas y hospitales.

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE

DESINCRUSTANTE QUÍMICO

REF.

C- 055

TIPO

MEZCLA ACIDA BASE AGUA

2. DESCRIPCION

Es un limpiador compuesto de agentes penetrantes e inhibidores de corrosión diseñado para la remoción de manchas de óxido, depósitos de cal, concreto, acumulación cáustica e incrustaciones en sistemas de transferencias de calor.

3. USOS

- Ideal en el lavado químico de sistemas de calentamiento: Calderas, intercambiadores de calor y tuberías anexas. También en enfriadores y torres.
- En la limpieza de camiones mezcladores de cemento y concreto.
- Formaleas para concreto
- Lavado de fachadas
- Limpia conducto difusores de lodos
- Filtros y bombas en tratamiento de aguas negras
- Piscinas
- Para el tratamiento interior en pisos y superficies que van a ser protegidos con recubrimiento protectores
- Remueve la incrustación y las manchas de botes y motores.

4. VENTAJAS CARACTERISTICAS

- No ataca la pintura
- Económico y rendidor
- Permite un mejor anclaje de recubrimientos temporales
- Muy eficiente
- Reduce costo de limpieza
- No es inflamable
- Protege las superficies metálicas contra la formación de incrustaciones.

5. MODO DE EMPLEO

LIMPIEZA DIFÍCIL: Diluya el producto hasta 20 partes de agua, esparza sobre la superficie, deje actuar y enjuague con agua abundante.

REMOCIÓN DE CONCRETO: Diluya el producto en 6 partes, deje actuar y remueva mecánicamente. Enjuague con abundante agua.



LABORATORIOS BRENES LTDA.

NIT. 900.074.889 -2

Productos industriales e institucionales para el mantenimiento de su empresa, fábrica, oficina, edificios, universidades, clínicas y hospitales.

TRATAMIENTO EN PISOS A RECUBRIR: Diluya el producto en 20 partes de agua, rocié la superficie, refriegue y enjuague con agua abundante hasta eliminar todos los residuos de producto.

LAVADO QUÍMICO: Se debe agregar al sistema en una proporción de 1 parte de desincrustante a 10 partes de agua total del sistema. Recircule el agua durante no menos de 2 horas, evacue la totalidad del agua y renueve con agua limpia, Recircule nuevamente y evacue. Solicite asesoría en nuestro departamento técnico.

PRECAUCION: Producto altamente ácido. Manipular con precaución. En todos los casos utilice guantes de caucho para la manipulación del producto y calzado antideslizante. Es corrosivo

6. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUIMICAS

APARIENCIA	Líquido translucido
COLOR	Amarillento
OLOR	Picante
GRAVEDAD ESPECÍFICA:	1.3
pH al 100%	1
PUNTO DE INFLAMACIÓN	No presenta los vapores apagan la llama
SOLUBILIDAD	Agua Sí, Alcohol si

7. PRESENTACION

Galones, Canecas plásticas polietileno de alta densidad de 20, 60, 120, y 208 litros.

FECHA REVISIÓN: Abril de 2005	REVISIÓN : N° 1	APROBADO POR:
-------------------------------	-----------------	---------------