



LABORATORIOS BRENES LTDA.

NIT. 900.074.889 -2

Productos industriales e institucionales para el mantenimiento de su empresa, fábrica, oficina, edificios, universidades, clínicas y hospitales.

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE	LUBRICANTE Y DESMOLDANTE DE SILICONA
REF.	C-036
TIPO	ACEITE

2. DESCRIPCION

Mezcla técnica de siliconas de alta calidad a base de polixilosano, desarrollado para proveer un revestimiento protector, delgado, transparente que no mancha, no es corrosivo, lubrica y deja superficies lisas impermeabilizándolas con características dieléctricas.

3. USOS - APLICACIONES

- **INDUSTRIA PLASTICA:** Es un excelente desmoldante en el proceso del plástico tanto de inyección como de soplado.
- **INDUSTRIA METALMECÁNICA:** excelente lubricante para sierras, cortadoras, serruchos, fábrica de muebles, gabinetes. Boquillas de soldaduras
- **INDUSTRIA FLEXOGRAFICA Y LITOGRAFICA:** Elimina la transferencia de tinta de películas de plástico de celofán al dorso de las mismas cuando se rosean los rodillos, ayuda a evitar el corrimiento de la tinta hasta los rodillos fijos utilizado en la impresión de papel regalo.. Previene la acumulación de depósito indeseable en los contenedores de goma y engrudo. Aumenta la transferencia de calor y acelera el trabajo con las máquinas selladoras a calor. Ayuda a liminar el engomamiento, la acumulación de adhesivo y el embadurnamiento.

4. VENTAJAS

- Reduce la fricción en las superficies
- Incoloro e inodoro
- Posee protección contra los rayos ultravioleta UV
- Resistente desde -40° C a 250° C
- Súper concentrado.

5. MODO DE EMPLEO

- Aplicar directamente sobre el área o superficie de quiera lubricar, desmoldar, brillar o tratar.
- Para los puntos de difícil acceso, utilizar el extensor.
- Si utiliza el producto como aceite líquido, empapar un trapo o estopa seca y limpia y aplicar sobre el área deseada



LABORATORIOS BRENES LTDA.

NIT. 900.074.889 -2

Productos industriales e institucionales para el mantenimiento de su empresa, fábrica, oficina, edificios, universidades, clínicas y hospitales.

MANEJO Y PRECAUCIONES:

Mantener el producto en un lugar fresco y alejado del fuego, evite el contacto directo con la piel para tiempos prolongados. Manipular con guantes y calzado apropiado, no es necesaria la protección respiratoria

6. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUIMICAS

APARIENCIA	Líquido aceitoso
COLOR	incolore
OLOR	inodoro
GRAVEDAD ESPECÍFICA:	0.96
(20 C, 0.73 Atm)	
PUNTO DE INFLAMACIÓN	No presenta los vapores apagan la llama
COMPOSICIÓN	polixilosano

7. PRESENTACION

Aerosol de 450 y 225 gramos, envases plásticos de 4, 20, 60,120 y 208 litros.

FECHA REVISIÓN: Abril de 2005	REVISIÓN : N° 1	APROBADO POR:
--------------------------------------	------------------------	----------------------