



LABORATORIOS BRENES LTDA.

NIT. 900.074.889 -2

Productos industriales e institucionales para el mantenimiento de su empresa, fábrica, oficina, edificios, universidades, clínicas y hospitales.

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE	LUBRICANTE PROTECTOR
REF.	C-049
TIPO	COMPUESTO ORGANICO

2. DESCRIPCION

Es un compuesto orgánico de uso industrial, que inhibe la corrosión y oxidación de metales ferrosos y no ferrosos. Dejando una película protectora uniforme y translúcida que evita la corrosión causada por agente tales como la humedad y el oxígeno. Es penetrante, lubricante en una sola operación. Ideal para el almacenamiento de piezas costosas.

3. USOS Y APLICACIONES

- Instrumento de alta precisión.
- Almacenaje de materiales fundidos.
- Maquinaria en general.
- Herramientas, repuestos.
- Moldes, troqueles.
- Cable de acero, aluminio. Latón, cobre, magnesio.
- Tubería inoxidable.
- Material rectificado.
- Lubricación de cojines de bola, casquillos, piezas roscadas, piñones, brocas.
- Todo uso en donde se requiere lubricar y proteger en una sola operación.

4. VENTAJAS CARACTERISTICAS

- Versátil (Muchas aplicaciones).
- Desaloja la humedad
- Lubrica, penetra y protege en una sola operación.
- Protector de oxidación y corrosión en interiores hasta por 6 meses.
- Útil como penetrante aflojador de tuercas, tornillos, pernos, etc.

5. MODO DE EMPLEO

Se usa puro para mantenimiento preventivo, aplicándolo por rociado en toda la superficie. Agite el aerosol y aplique a 30 cm, de la superficie a lubricar y proteger. También se puede utilizar por inmersión, sumergiendo las piezas en el producto.

6. CARACTERÍSTICAS FISICO QUIMICAS

APARIENCIA	Líquido Traslucido
COLOR	Café Verdoso
OLOR	Característico
GRAVEDAD ESPECIFICA (20 C, 0.73 Atm)	0.823
PUNTO DE EBULLICIÓN (20 C, 0.73 Atm)	90- 360 C
PH al 100%	No clasifica
PUNTO DE INFLAMACIÓN	Inflamable
PUNTO DE CHISPA	79°C
PUNTO DE CONGELACIÓN	-54°C
RESISTENCIA DIELECTRICA	1.500 V
SOLUBILIDAD	Agua Si

7. PRESENTACION

Granal: Canecas plásticas en polietileno de alta densidad de 20, 60, 120, y 208 litros.

Aerosol: 16 y 8 onzas.

FECHA REVISIÓN: Abril de 2005	REVISIÓN : N° 1	APROBADO POR:
-------------------------------	-----------------	---------------